

GENERELL DATA

EUROPEISK KLASSIFICERING – EN 13329	Bruksklass 23/32		
MÅTT	605 mm	282 mm	8 mm
KVANTITET/VIKT per förpackning	12 st	2,047 m ²	Ca 15 kg
KVANTITET/VIKT per pall	48 fp	98,256 m ²	Ca 720 kg

GENERELLA KRAV

Tillverkningsstandard	EN 13329		
Vinkelräthet	EN 13329	≤ 0,20 mm	
Krökning	EN 13329	≤ 0,30 mm	
Planhet	EN 13329	bredd	Konkavitet ≤ 0,15 mm Konvexitet ≤ 0,20 mm
		längd	Konkavitet ≤ 0,50 mm Konvexitet ≤ 1,00 mm
Springor	EN 13329	∅ ≤ 0,15 mm	max. ≤ 0,20 mm
Fogsprång	EN 13329	∅ ≤ 0,10 mm	max. ≤ 0,15 mm
Restintryck	EN 433	Ingen synlig förändring	
Ljusäkthet	EN ISO 105-B02	≥ 6	

KLASSIFICERINGSKRAV

Slitstyrka	EN 13329	IP ≥ 4 000 varv (AC4)	
Motståndskraft rullande stolshjul	EN 425	Inga skador med typ W	
Slagfasthet	EN 13329	IC 2	
Tjocklekssvällning	EN 13329	≤ 18 %	
Motståndskraft mot cigarettmärken	EN 438	Grad 4	
Effekt av möbelben	EN 424	Inga skador med typ 0	
Fläckbeständighet	EN 438	5 (grupp 1 och 2)	4 (grupp 3)
Ytans tvärdraghållfasthet	EN 311	≥ 1 N/mm ²	

VIKTIGA EGENSKAPER

Brandklass*	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	Cfl-S1
Halksäkerhet*	EN 13893	DS
Formaldehyd*	EN 717-1	E1
Värmekonduktivitet*	EN 12667	R ≤ 0,06 (m ² K)/W

Vi garanterar konsekvens i våra dekorfärger under artificiellt ljus av typ D50 (CIE D50, ANSI PH 2,30, ISO 3664) och D65 (CIE D65)

* Grundläggande attribut avseende hälsa, säkerhet och energibesparing

